

日軽エンジニアリングの GFA パッケージ

日軽エンジニアリングの GFA パッケージは、受変電装置、通信機器、蓄電池などを収納する用途に活用されています。あらかじめ施工された基礎コンクリート上にボルト止めを行うことで容易に設置できるように設計された商品です。

アルミ合板製波板パネルを使用したパッケージはアルミの地色が放つ美しい美観が特徴で、アルミ自体もリサイクル性に優れた金属であることから、地球環境にやさしい商品としてご高評を得ています。



受変電設備用パッケージ(サイズ:L11277xW5151xH2884)

機能・特長

- ・アルミの地色が放つ美しい美観
- ・塩害地域に数多くの納入実績あり
- ・外壁にはアルミ合金波板パネルを使用
- ・基礎コンクリート上にボルト止めを行なうことで容易に設置可能
(一体型であれば、現地据付が一日で完了、連棟タイプにも対応可能)
- ・スイッチ・照明・コンセント類の電気配線は工場内にて全て施工
- ・内部に収納される機器を御支給頂ければ、工場で設置して出荷可能
- ・上箱をベースから分離することが可能
- ・内部に柱がない構造の為、自由なレイアウトが可能
- ・床レス仕様も対応可能



■標準サイズ

型 式	長さ L (mm)	幅 W (mm)	高さ H (mm)	重量 (kg)
GFA-N5	4770 (4636)	2331 (2197)	2655 (2450)	2500
GFA-N6	5913 (5779)	2331 (2197)	2655 (2450)	3000
GFA-N7	7056 (6922)	2331 (2197)	2655 (2450)	3500
GFA-N8	8199 (8065)	2331 (2197)	2655 (2450)	4000

() は内寸法を示します。

※その他標準として長さ (L) : 4008、4389、5151、5532、6294、6675、7437、7818 (mm) の8種類もご用意しております。

■材料構成

部 材		材 質	寸法・規格	仕 上 げ
屋 根	外部鉄骨	鋼板	3.2mm	溶融亜鉛めっき仕上げ
	外板	耐食アルミ合金板	1.22mm	—
	内部鉄骨	亜鉛めっき鋼板	3.2mm	—
	断熱材	グラスウール	50.0mm	—
	内板	カラー鋼板	0.8mm	塗装仕上げ
壁	外部鉄骨	鋼板	3.2mm	溶融亜鉛めっき仕上げ
	外板	耐食アルミ合金板	0.92mm	塗装仕上げ (クリア色)
	内部鉄骨	亜鉛めっき鋼板	3.2mm	—
	断熱材	グラスウール	50.0mm	—
	内板	カラー鋼板	0.8mm	塗装仕上げ
扉	外板	亜鉛めっき鋼板	2.3mm	塗装仕上げ
	断熱材	グラスウール	40.0mm	—
	内板	カラー鋼板	0.8mm	塗装仕上げ
床	外部鉄骨	鉄鋼材	一般構造用	溶融亜鉛めっき仕上げ
	床板	ZAM鋼板	3.2mm	塗装仕上げ

※お客様のご要望される仕様については相談させていただきます



日軽エンジニアリング株式会社

□ 本 社 〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル 構造物営業部

□ 大 阪 支 店 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル

□ 静 岡 工 場 〒421-3203 静岡市清水区蒲原161 日本軽金属株式会社蒲原製造所内

TEL. 03-6810-7473

TEL. 06-6223-3561

TEL. 054-388-3555

※ホームページアドレス:PCサイト

<https://sne.co.jp>

