姿　図　S=1/30



高欄兼用
車両防護柵取付詳細図　S=1/6

種別 B種



継手部



端　部



支柱断面図



断面A−A



断面B−B



断面C−C



補強鉄筋図　S=1/20



※注記

1. 本防護柵の設計・製作仕様は、（社）日本アルミニウム協会　土木製品開発委員会作成
　「アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領」（平成30年6月）、
　「アルミニウム合金製橋梁用防護柵製作・施工要領」（平成27年3月）による。
2. 本防護柵の表面仕様
　主要横梁、下段横梁、主要スリーブ、下段スリーブ、支柱他型材部品は
　アルマイト処理とし、色調は別途打合せとする。
　ブラケット他鋳物部品は塗装処理、
　ボルトはシルバー色の時を除き着色処理とし、色調は別途打合せとする。
3. 本防護柵の支柱は、レベル用（0～1.5%勾配用）を示し、3%用は1.5%～4.5% 勾配用を示す。
4. 強度区分の表記なきボルト類はA2−50以上とする。ただし、ビス類はA2とする。

コンクリート強度　σck=21N/mm^2 以上

日軽エンジニアリング（株）

NB−12TB−85

高欄兼用車両防護柵　B種
2本ビーム＋格子付き　H=850mm
埋め込み式

2025年2月